



Universalt avfettings-, rense og fugeglatttemiddel



- Ideell til glatting av TEC7-, FLEX7-, ROOF7-, ROCK7- og TRANS7-fuger
- Fjerner uherdet TEC7, FLEX7, ROOF7, ROCK7, TRANS7, X-TACK7 og byggsaum
- Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast eller glass
- Etterlater ingen oljefilm
- Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°

BESKRIVELSE:

TEC7-CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglatttemiddel. Den inneholder ikke aromatiske eller klorinerte løsemidler, og er derfor sikker i bruk på de fleste overflater. TEC7-CLEANER har en nøytral lukt av løsemiddel.

BRUKSOMRÅDER:

- Glatting av TEC7-, FLEX7, ROOF7-, ROCK7 og TRANS7-fuger



- Avfetting og rengjøring av alle slags overflater før liming, fugging eller maling
- Fjerning av limrester fra klistremerker og etiketter
- Fjerning av fersk oljemaling, lim, uherdet byggsaum, fett, olje, tjære, stearin, skismøring, kvæe etc.
- Fjerning av oljeflekker på beleggingsstein/skiifer
- Avfetting og rengjøring av verkstedsutstyr, verktøy og maskiner
- Rask og sikker avfetting av jernholdige og ikke jernholdige metaller før liming eller maling
- TEC7-CLEANER oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller

BRUKSANVISNING:

Hvis overflaten som skal limes/fuges er forurensset med ikke-organisk materiale, må den rengjøres med TEC7-CLEANER først:

1. Spray TEC7-CLEANER på overflaten som skal limes/fuges og gni den tørr med en ren klut.
2. La TEC7-CLEANER fordampe fullstendig før limet/fugemassen påføres.
3. Om nødvendig gjenta behandlingen.
4. Ved glatting av fuger, spray TEC7-CLEANER over fugen og glatt den innen 2-3 minutter.
5. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°.

NB! Ved fjerning av organisk forurensing, bruk FOAM7.

TEKNISK:

Farge	Klar
Lukt	Svak løsemiddellukt
Tilstand ved romtemp.	Flytende
Kokepunkt	138°C - 175°C
Damptrykk	1,0 KPA 20°C
Spesifikk vekt	0,72 ved 25°C
Flammepunkt	27°C
Spontan antenning	208°C
Oppbevaring	Kjølig og tørt
Forpakning/Artikkelnr	500ml aerosol - T683041
NOBB-nummer	500ml - 24021867
EL-nummer	500ml - 18 042 31
NRF-nummer	500ml - 9511411



Relekta AS

PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.tec7.no





Universalt avfettings-, rense og fugeglattemiddel

TEC7-CLEANER FJERNER UHERDET MALING:



TEC7-CLEANER BRUKES TIL FJERNING AV SKISMØRING:



OPTIMALISER FUGINGEN



Rengjør området som skal fuges med f.eks TEC7-CLEANER.



Legg på fugen – en fugepistol med høy utveksling, f.eks TECGUN, gir best resultat.



Bruk gjerne en fugeglatter, f.eks 101 FUGEGLATTER, for å jevne ut overflaten på fugen. Hvis du sprayer TEC7-CLEANER eller HP7 på fugen før glatting vil dette gjøre selve glattingen enklere, da massen blir mindre klebrig.

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

17.03.2015 © Copyright Relekta AS



Relekta AS
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.tec7.no

