



REMOVE ALL

Effektiv borttagning
av kemiska rester

- Löser härdade fogmassor och byggsaum, rester av lim, graffiti, färg, lack och sot
- Skonsam mot huden
- Brandsäker och enkel att använda
- 100 % löslighet i vatten
- Långtidsverkande och dryg i användning



EGENSKAPER

REMOVE ALL er ett mycket kraftfullt rengöringsmedel som ändå är skonsamt mot huden. Den penetrerar massan, mjukar och löser upp massan så att den kan skrapas bort. REMOVE ALL är enkel att använda, brandsäker, dunstar mycket långsamt och fortsätter att arbeta tills den sköljs bort med vatten. Med tillräcklig tid kan den därför lösa upp även svåra massor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

REMOVE ALL är mycket mångsidig och kan användas på allt från rengöring av ytor, verktyg och motordelar till glasdörrar i spisen. Den löser härdade fogmassor (PU, MSP, silikon m.m.) och byggskum, rester av lim, tejp, tryckfärg, bläck, tuschfläckar, graffiti, färg och lack. Den tar även bort sot, koks, kolavlagringar och härdad olja eller fett.

BRUKSANVISNING

1. Prova alltid innan du börjar, att underlaget under massan som ska tas bort tål användning av REMOVE ALL. Särskilt på ytor som är målade, lackerade, laminerade, med tryck och liknande. Undvik även spill eller stänk från REMOVE ALL på nämnda ytor.
2. Klipp, skär eller skrapa bort så mycket som möjligt av det som ska tas bort.
3. Slipning av ytor med färg och graffiti kan ge snabbare effekt.
4. Ta bort ev. sågspån och andra lösa rester.
5. Skär av spetsen på flaskan - så nära toppen som möjligt för att uppnå bästa effekt och för att få den att släppa droppar.
6. Applicera REMOVE ALL på allt material som skall tas bort. Applicera direkt på horisontella ytor, på vertikala ytor kan det vara lättare att applicera med en trasa eller svamp.

TEKNISK INFORMATION

Bas: Acetal
Ångtryck vid 20 °C: 1,1225 bar
Färg: Transparent
Kokpunkt: +210 °C
Konsistens: Flytande
Självantändningstemperatur: +210 °C
Täthet: 0,9921 (20 °C)
Vattenlöslighet: 100 %

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
50 ml flaska	T483070	4046938

DOKUMENTATION

A20 checklista, AxzoNobel Trading goods

Dokumentationen är tillgänglig på www.tec7.se

7. Låt REMOVE ALL verka till materialet lossnar från underlaget. Effekt och tid kan variera beroende på sammansättningen av den produkt som skall avlägsnas. Mot extra hård massa kan det hjälpa att låta REMOVE ALL verka mer än ett dygn. Detta beror helt på hur hård produkten är. Silikon är ett exempel på när extra tid kan vara nödvändig.
8. Rester tvättas sedan bort med en våt trasa, och om nödvändigt skrapas av med en liten spackel.
9. Upprepa processen vid behov.
10. Avsluta med att tvätta/torka av ytan med vatten för att neutralisera REMOVE ALL.

Viktigt: Undvik användning på härdat akrylglas (t.ex. båtglas), då REMOVE ALL kan skada ytan i form av sprickbildning/luftbubblor.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relektas kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.