



101 UNIVERSALFETT EP

Smørefett med mange bruksområder

- Kompakt med meget god heftevne - NLGI 2
- Tåler svært høyt trykk (Extreme Pressure)
- Motstandsdyktig mot vann
- Tåler temperaturer fra -20 °C til +140 °C
- God mekanisk stabilitet
- Svært korrosjonsbeskyttende



EGENSKAPER

101 UNIVERSALFETT EP er et høykvalitets mineralsk, litium-fortykket smørefett med meget god heftevne - NLGI 2, tilpasset for bruk i våte, korrosive miljøer. 101 UNIVERSALFETT EP inneholder EP-additiver (Extreme Pressure) som gjør det godt egnet for belastede lagre, det tåler temperaturer fra -20 °C til +140 °C, gir god korrosjonsbeskyttelse og det har god mekanisk stabilitet og bæreevne.

BRUKSOMRÅDER

101 UNIVERSALFETT EP er egnet for for smøring av et bredt spekter av hjul- og rullelagre samt andre bevegelige deler som trenger smøring, som f.eks. smørepunkter med fettnipler på biler, båter, ATV, trucker, tilhengere, campingvogner, garasje- og industriporter, hagemaskiner, hjulbolter og kuleledd.

BRUKSANVISNING

101 Universal Fett EP brukes i standard fettpresse for bruk på nipler, eller smøres på manuelt med egnet smøreverktøy.

TEKNISK INFORMASJON

Base: Mineralsk litium

Farge: Rød

Flytepunkt i °C: 188

Shell 4 Ball: 315 kg

Temperaturområde: Fra - 20 °C til 140 °C

Smeltepunkt: 185 °C

Vannutvasking: 2,5 % ved 39 °C

Penetrering: 265-295

FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
400 g patron	T599700	1817973	9827599	53078813

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.