

Relekta AS

Fugemasse, -skum, kitt 2022

**Pur7 Byggskum**

NOBB varenr. 40241994

FDV-v40241994

**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

Pur7 er et polyuretanbasert helårs byggskum med kontrollert ekspansjon for fuging, isolering og montering.

Pur7:

- leveres i beholder 750ml aerosol. 1 aerosol gir 37 liter ekspandert skum og dekker 25 meter med fuger som er 2 x 5cm.
- gir utmerket heft til de aller fleste overflater unntatt polyethylene, polypropylen, PTFE og noen syntetiske materialer.
- er UV-bestendig.
- kan brukes til varme-, kulde- og lyd-isolering.
- ekspanderer inntil 100 %.
- har kontrollert ekspansjon. Ved rett dosering slutter den å ekspandere ved motstand.
- kan påføres fra -10°C. Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C.
- kan transporteres ned til -20°C.
- kan brukes i alle retninger - 360°.
- har god kjemikalieresistans og råtner ikke.
- er resistent mot maur og andre norske insekter.
- kan overmales og pusses når skummet er herdet.
- tilfredsstillende brannklasse B2.
- er vanntett så sant den ikke skjæres i etter påføring.

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ingen rutiner.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen rutiner.

Relekta AS

Fugemasse, -skum, kitt 2022

Pur7 Byggskum

NOBB varenr. 40241994

FDV-v40241994

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Ingen informasjon.

**Garanti**

–

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

–

**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt.

**6. HMS-REFERANSER**

Se Sikkerhetsdatablad.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se Sikkerhetsdatablad.

**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431****Avfallsbehandling**

Se Sikkerhetsdatablad.

**Øvrige opplysninger**

–

**8. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Relekta Import AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 831 881 372 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6169, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0602 OSLO
<b>Telefon</b>	22 66 04 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:salg@novatech.as">salg@novatech.as</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.novatech.as">www.novatech.as</a>