

101 PRE-PAINT WIPES

Rengjøring, avfetting og matting av overflater før maling

- Sikrer bedre heft av maling, lakk og lim på de fleste overflater
- Matter overflaten, uten behov for sliping
- Enkel i bruk, uten vask eller skylling
- Begge sidene av duken kan benyttes



EGENSKAPER

101 PRE-PAINT WIPES rengjør, avfetter og matter ned overflaten og sikrer dermed bedre heft for maling, lakkering eller liming på de fleste materialer. Ved bruk av 101 PRE-PAINT WIPES før maling og lakkering reduseres sjansen for at ny maling eller lakk får flekker, skjolder eller flasser.

BRUKSOMRÅDER

101 PRE-PAINT WIPES er svært effektiv for fjerning av støv, fett, sot, matrester, sverte, tapetlimrester og voks fra malt eller umalt tre, metall eller vinyltapet. Den er spesielt utviklet for å forbehandle flater med høy glans eller andre vanskelige materialer før maling, lakkering eller liming uten behov for å slippe. Den er også ideell å bruke på vegger før tapetsering.

BRUKSANVISNING

1. Det anbefales å bruke av hansker samt å gjennomføre en test på et lite synlig område hvis overflaten ikke skal etterbehandles. 101 PRE-PAINT WIPES matter ned overflaten, og vil dermed fjerne glans.
2. 101 PRE-PAINT WIPES brukes på overflaten i sirkulære bevegelser for å unngå ripedannelse.
3. Bruk gjerne wipen sammen med mopp (evt. med forlengerskaft) for å bruke på større flater som tak og vegger, for mindre belastning for armer/skuldre/rygg.
4. På vertikale flater brukes 101 PRE-PAINT WIPES ovenfra og ned.
5. Bytt til en ren duk så fort duken er skitten eller blitt tørr.
6. La overflaten bli helt tørr, ca. 10 minutter, før videre behandling av maling, lakk eller lim.

FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
18 x 21 cm 40 wipen boks	T599705	1817986	9314018	54432772

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.